

CAMLUB VIDEO

Machine de huilage / graissage des cames-coeur



Spécifications

- o Machine semi-automatique
- o Huilage ou graissage (à spécifier à la commande)
- o Temps de cycle moyen par pce: 10 sec
- o Production pour 8 heures: 2900 pcs env.
- o Affichage commande: Ecran tactile
- o Motorisation: Moteurs DC avec variateur
- o Alimentation vacuum: Tuyau Ø6
- o Alimentation électrique: 230V
- o Alimentation pneumatique: Tuyau Ø6 Min. 4 bar

Commande

- o iDCM digitale avec écran tactile couleur
- o Fontions Auto / Manuel / Pas à pas

Vidéo de contrôle

- o Ecran TFT 17"
- o Caméra miniature avec optique fixe
- o Contrôle du dosage en direct

Dimensions

- o Machine Lg: 280 Prof: 260 H: 330 mm
- o Commande: Lg: 330 Prof: 360 H: 150 mm
- o Ecran: Lg: 370 Prof: 220 H: 400 mm

Outillages interchangeables

- o Changement rapide sans outils
- o Temps de changement: 10 sec
- o Pas de réglages d'un calibre à l'autre

OPTIONS

- o Outillage interchangeable
- o Cloche de protection en plexi noir
- o Tourelle interchangeable huile / graisse