

IGLOUFLUX

Enceinte climatisée et flux laminaire sur mesure
Stabilisation de la température
Filtration de l'air avec surpression



Fonctionnement

- o Les ventilateurs aspirent l'air à l'intérieur de la cabine
- o L'air aspiré passe par un radiateur à l'arrière de la cabine
- o L'air climatisé est ensuite poussé au travers d'un filtre Cat F7 et provoque une légère surpression à l'intérieur de la cabine
- o Filtration de l'air à l'intérieur de la cabine Cat F7

Spécifications

- o Cabine en profilé aluminium haute qualité
- o Parois en verre 3 mm
- o Protection centrale amovible en plexi
- o Sonde de température
- o Alimentation électrique: 230V via le climatiseur
- o Durée de vie du filtre: env. 100 000 heures en fonctionnement continu

Dimensions de l'enceinte climatisée

- o Adaptation à la demande du client
- o Largeur maxi: 1200 mm
- o Profondeur maxi: 800 mm
- o Hauteur intérieure maxi: 480 mm
- o Poids: 70 kg à 120 Kg

Dimensions du climatiseur

- o Largeur : 600 mm
- o Profondeur : 700 mm
- o Hauteur : 850 mm
- o Poids: 106 kg

Spécifications

- o Tension d'alimentation: 230V / 50Hz
- o Puissance: env. 1600 W
- o Liquide de refroidissement: eau
- o Température du circuit: 12° à 13° env.
- o Température mini. programmable 18°
- o Affichage température du circuit
- o Affichage température de consigne
- o Affichage température de la cabine

Sécurité

- o Marquage CE